



**Koelen en verwarmen
zonder buitenunit**

**MONOBLOC
AIRCONDITIONER - CB-32**

MONOBLOC AIRCOHEATER CB

- Compacte unit - laag aan de wand
- Ideaal voor vakantiewoningen, containers, kantoren ...
- Infrarood afstandsbediening
- Geen buitentoeistel nodig
- Gemakkelijke installatie
- Voorzien van actief koolstoffilter
- Koelen en verwarmen
- Regelbare luchtuitblaas
- Kanalen en roosters worden meegeleverd met de set
- Diameter muurdoorvoering 162mm (2x) Koelmiddel R410A
- AH-35E Inverter, inclusief elektrische weerstand



Standaard roosters voor buitenmuur (bijgeleverd)

Model		CB-32 E INVERTER	CB-32 INVERTER
Koelvermogen	kW	1,45 - 3,18	1,45 - 3,18
Verwarmingsvermogen	kW	1,43 - 3,28 (4,28)	1,43 - 3,28
Elektrische verwarming	kW	1	n.v.t
Voeding	V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Opgenomen vermogen K/V	kW	1,29/1,21+1,00 (elek.verw.)	1,29/1,21
Bedrijfsstroom K/V	A	5,59/5,26+4,35 (elek.verw.)	5,59/5,26
EER/COP	W/W	3,11/3,61	3,11/3,61
Energie label koelen		A+	A+
Energie label verwarmen		A+	A+
Luchtdebiet binnen	m ³ /h	450	450
Geluidsniveau binnen	dB(A)	37/44/48	37/44/48
Geluidsniveau buiten	dB(A)	41 - 50	41 - 50
Type compressor		inverter / Panasonic	inverter / Panasonic
Gebruikslimiet	°C	-20/+43	-7/+43
Afmetingen (lxhxd)	mm	1087x580x245	1087x580x245
Afmetingen incl. verpakking (lxhxb)	mm	1162x660x342	1162x660x342
Gewicht netto / met verpakking	kg	48/55	48/55
Diameter luchtleiding	mm	162 (2 openingen)	162 (2 openingen)
Ontvochtigingscapaciteit	l/h	1,01	1,01

1) Koelen binnen DB27°C/WB19°C - buiten DB35°C/WB24°C

2) Verwarmen binnen DB20°C - buiten DB7°C/WB6°C

*Alle informatie is fabrieksinformatie. Kortetermijnwijzigingen voorbehouden. De prestatiewaarden zijn gebaseerd op de volgende voorwaarden: Koelmodus: interne temperatuur 27°C DB/19°C WB; Buitentemperatuur 35°C DB / 24°C WB. Verwarmingsmodus: binnentemperatuur 20°C DB / 15°C WB; Buitentemperatuur 7°C DB / 6°C WB. Geluid van de binnenunit gemeten in geluidsdichte kamer aan de luchtuitlaat op een afstand van 1 m aan de voorkant en 0,8 m onder de unit. Geluid van de buitenunit gemeten onder vrije veldomstandigheden bij de luchtuitlaat op een afstand van 1 m aan de voorzijde van het apparaat op een hoogte van 0,5 x apparaathoogte. De afmeting van de elektrische leiding en de zekering moeten overeenkomen met de respectieve specificaties van het plaatselijke elektriciteitsbedrijf en de respectieve nationale en internationale wettelijke voorschriften.

Climacon nv

Kruinstraat 4
Industriepark E17 1034
9160 Lokeren
T +32 9 337 87 77
F +32 9 337 88 70
info@climacon.be

www.climacon.be

CLIMACON 