

MIDEA ALL EASY BLUE



A+++



Midea Proactief filter



Actief koolstoffilter



Modus Economisch



Smart Home



Stoffilter



Stille modus



Geheugen van de lamellen



LED scherm



Noodfunctie



1W stand-by



Zelfreinigend



Lekdetectie



Herhaal-technologie



Hertz



Golden-Fin coating



DC-Inverter compressor



Buitenunit met DC-inverter ventilator



Binnenunit met DC-inverter ventilator



RG10A
Afstandsbediening
inbegrepen

Midea heeft als eerste airconditioning-fabrikant het felbegeerde keurmerk **"The Blue Angel"** in ontvangst mogen nemen. Een felbegeerd label omwille van verschillende redenen. Zo vind je in de jury zowel vertegenwoordigers van o.a. milieu- en consumentenverenigingen, vakbonden, industrie, overheid, wetenschap en media terug. Daarnaast staat The Blue Angel voor zowel het beschermen van het milieu als het beschermen van de consument. Daarom wordt het keurmerk voornamelijk toegekend aan producten die milieuvriendelijk en duurzaam zijn, maar ook aan de hoge standaarden van gezondheid, veiligheid en gebruiksgemak voldoen.

SCAN MIJ VOOR
MEER INFO





Milieuvriendelijk
koelmiddel R290
Zeer lage GWP = 3
Hoge energie-efficiëntie



Model

ALL EASY BLUE 35

Binnentoestel			MSAEBU-12HRFN7-QRD6GW
Buitentoestel			MOX330-12HRFN7-QRD6GW
Koelvermogen	(min.-max.)	kW	3,52 (1,37-4,30)
Verwarmingsvermogen	(min.-max.)	kW	3,80 (1,05-4,38)
Opgenomen vermogen koelen		W	977 (130-1650)
Opgenomen vermogen verwarmen		W	1270 (160-1560)
Bedrijfstrom koelen		A	4,24 (0,60-7,20)
Bedrijfstrom verwarmen		A	5,21 (0,70-6,80)
Koeling	P design	kW	3,50
	SEER	W/W	8,50
	Klasse		A+++
Verwarming (Average)	P design	kW	2,40
	SCOP	W/W	4,60
	Klasse		A++
Verwarming (Warmer)	P design	kW	2,30
	SCOP	W/W	5,20
	Klasse		A+++
Luchtdebiet binnenunit	H/M/L	m³/h	530/421/335
Luchtdebiet buitenunit	H	m³/h	3000
Geluidsdrukniveau*	Binnentoestel	dB(A)	40/35/27
	Buitentoestel	dB(A)	56
Geluidsvermogen hoog ventilatorniveau	Binnentoestel	dB(A)	52
	Buitentoestel	dB(A)	59
Afmetingen BxDxH	Binnentoestel	mm	805x193x302
	Buitentoestel	mm	805x330x554
Gewicht	Binnentoestel	kg	8,5
	Buitentoestel	kg	33,9
Voedingsspanning		V/Ph/Hz	230/1/50
Bedrading voeding buiten		# x mm²	3x2,5
Bedrading tussen binnen/buiten		# x mm²	5x2,5
Zekering (traag)		A	16
Diameter koelleiding	Vloeistofleiding	mm (inch)	1/4
	Zuigleiding	mm (inch)	3/8
Diameter condensaat		mm	16
Max. leidinglengte		m	25
Max. hoogteverschil binnen/buiten		m	10
Koelmiddel			R290
Koelmiddelvulling		kg	0,38
Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m		g/m	12
Werkingslimiet koelen/verwarmen		°C	-15-50/-15-30