

MIDEA VERTU PLUS

											
A+++	Koelmiddel R32	Stille modus	Geheugen van de lamellen	LED scherm	Noodfunctie	1W stand-by	Zelfreinigend	Lekdetectie			
											
Midea Proactief filter	Actief koolstoffilter	Modus Economisch	Smart Home	Stoffilter	Herhaal-technologie	Hertz	Mono/Multi	Golden-Fin coating	DC-Inverter compressor	Buitenunit met DC-inverter ventilator	Binnenunit met DC-inverter ventilator



RG10A
Afstandsbediening
inbegrepen

SCAN MIJ VOOR
MEER INFO





Voor designlovers
Frontpaneel met
zwart spiegeffect
Met ingebouwde sfeer-
verlichting, blauw (koelen)
en rood (verwarmen)



Model			VERTU PLUS 35
Binnentoestel			MSVPBU-12HRFN8-RD6GW-I
Buitentoestel			MOX230-12HFN8-QRD6GW
Koelvermogen	(min.-max.)	kW	3,52 (1,38/4,31)
Verwarmingsvermogen	(min.-max.)	kW	3,81 (1,07/4,38)
Opgenomen vermogen koelen		W	1034
Opgenomen vermogen verwarmen		W	1927
Bedrijfsstroom koelen		A	4,76
Bedrijfsstroom verwarmen		A	4,86
Koeling	P design	kW	3,50
	Seer	W/W	8,50
	Klasse		A+++
Verwarming (Average)	P design	kW	2,40
	SCOP	W/W	4,60
	Klasse		A++
Luchtdebiet binnenunit	H/M/L	m ³ /h	558/478/384
Luchtdebiet buitenunit	H	m ³ /h	2200
Geluidsdrukkniveau*	Binnentoestel	dB(A)	37,5/32/24
	Buitentoestel	dB(A)	54
Geluidsvermogen hoog ventilatorniveau	Binnentoestel	dB(A)	61
	Buitentoestel	dB(A)	60
Afmetingen BxDxH	Binnentoestel	mm	897x182x312
	Buitentoestel	mm	765x303x555
Gewicht	Binnentoestel	kg	10,5
	Buitentoestel	kg	26,7
Voedingsspanning		V/Ph/Hz	230/1/50
Bedrading voeding buiten		# x mm ²	3x2,5
Bedrading tussen binnen/buiten		# x mm ²	5x2,5
Zekering (traag)		A	16
Diameter koelleiding	Vloeistofleiding	mm (inch)	1/4
	Zuigleiding	mm (inch)	3/8
Diameter condensaat		MM	16
Max. leidinglengte		m	25
Max. hoogteverschil binnen/buiten		m	10
Koelmiddel			R32
Koelmiddelvulling		kg	0,62
Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m		g/m	12
Werkingslimiet koelen/verwarmen		°C	-15-50/-15-30