

MIDEA XTREME SAVE LITE



RG10A(B2S)/BGEF
Afstandsbediening
inbegrepen

XTREME
SAVE **Lite**

SCAN MIJ VOOR
MEER INFO





Best Buy

Lage kostprijs

**Ideaal om te koelen
in de zomer**



Model			Xtreme Save Lite 27	Xtreme Save Lite 35
Binnentoestel			MSAGAU-09HRFN8-L	MSAGBU-12HRFN8-L
Buitentoestel			MOX102-09HFN8-L	MOX102-12HFN8-L
Koelvermogen	(min.-max.)	kW	2,80 (1,02~3,22)	3,60 (1,37~4,30)
Verwarmingsvermogen	(min.-max.)	kW	2,93 (0,82~3,37)	3,80 (1,00~4,38)
Opgenomen vermogen koelen		W	733 (80~1100)	1096 (120~1650)
Opgenomen vermogen verwarmen		W	771 (70~990)	1027 (110~1480)
Bedrijfsstroom koelen		A	3,18 (0,35~4,78)	4,76 (0,50~7,20)
Bedrijfsstroom verwarmen		A	3,35 (0,32~4,32)	4,46 (0,50~6,40)
Koeling	P design	WW	2,80	3,60
	SEER	W/W	7,40	7,00
	Klasse		A++	A++
Verwarming (Average)	P design	kW	2,50	2,50
	SCOP	W/W	4,10	4,20
	Klasse		A+	A+
Verwarming (Warmer)	P design	kW	2,50	2,50
	SCOP	W/W	5,30	5,50
	Klasse		A+++	A+++
Luchtdebiet binnenunit	H/M/L	m³/h	520/460/330	530/400/350
Luchtdebiet buitenunit	H	m³/h	1850	1850
Geluidsdrukniveau*	Binnentoestel	dB(A)	37/32/22/20	37/32/22/21
	Buitentoestel	dB(A)	55	55
Geluidsvermogen hoog ventilatorniveau	Binnentoestel	dB(A)	54	56
	Buitentoestel	dB(A)	62	62
Afmetingen BxDxH	Binnentoestel	mm	726x210x291	835x208x295
	Buitentoestel	mm	720x270x495	720x270x495
Gewicht	Binnentoestel	kg	8	8,7
	Buitentoestel	kg	23,5	23,7
Voedingsspanning		V/Ph/Hz	230/1/50	
Bedrading voeding buiten		# x mm²	3x2,5	
Bedrading tussen binnen/buiten		# x mm²	5x2,5	
Zekering (traag)		A	16	
Diameter koelleiding	Vloeistofleiding	mm (inch)	1/4	1/4
	Zuigleiding	mm (inch)	3/8	3/8
Diameter condensaat		mm	16	16
Max. leidinglengte		m	25	25
Max. hoogteverschil binnen/buiten		m	10	10
Koelmiddel			R32	
Koelmiddelvulling		kg	0,60	0,65
Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m		g/m	12	12
Werkingslimiet koelen/verwarmen		°C	-15~50/-15~24	