



Standaard aluminium dakdoorvoeren

- Voor een optimale doorvoer van leidingen naar units op platte daken
- ALX-7126/ALX-7156 hebben een gepatenteerde flens als extra bescherming tegen waterinsijpeling tussen dakdoorvoer en dakmembraan
- Breed basisvlak laat een perfecte aansluiting toe met het dakmembraan
- Grote afdekkap beschermt tegen indringende regen
- Afgeronde uitgang onder de beschermkap beschermt leidingen, kabels en isolatiemantels
- Perfecte installatie
- Met RVS schroeven
- Geschikt voor alle platte daktypes

NCO	ACO	Doorgang	Hoogte	Hoogte H1	Grondvlak	St/doos
ALX-7102	LAC-794	80 x 80 mm	275 mm	155 mm	255 x 255 mm	1
ALX-7122	LAC-791	125 x 125 mm	275 mm	155 mm	340 x 340 mm	1
ALX-7126	LAC-790	125 x 125 mm	600 mm	400 mm	425 x 425 mm	1
ALX-7156	LAC-792	250 x 125 mm	600 mm	400 mm	550 x 550 mm	1
ALX-7446	LAC-798*	200 x 200 mm	600 mm	400 mm	500 x 500 mm	1

*: ALX-7446 heeft 2 doorgangen

**Grondvlak met
afgeronde hoeken**