

**TOPAIR**   
the pleasure of air control

  
**climacon**

**TOPAIR**  
**LUCHTGORDIJNEN**

---

# OPBOUW LUCHTGORDIJN CV-WATER VERWARMD



- Type EFFECT voor opbouw geleverd met 20 m afgeschermd kabel voorzien van 2 stekkers
- De regeling is geschikt voor aansluiting van een magneetventiel
- De uitblaaslamel kan ingesteld worden in vijf verticale standen
- Standaard leverbaar in de kleuren RAL9016 (wit) en RAL9006 (alu.grijs)
- Een twee- of driewegventiel kan geleverd worden
- De regelaar is standaard voorzien van een zomer- en winterstand

## ▶ EFFECT S aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,2 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)	Wateraansluiting
S 1000PO	6,50	230/1/50	1,66	1.200	45	1.000x260x480	2x 3/4"
S 1500PO	10,90	230/1/50	2,49	1.800	76	1.500x260x480	2x 3/4"
S 2000PO	14,70	230/1/50	3,32	2.400	106	2.000x260x480	2x 3/4"
S 2500PO	18,90	230/1/50	4,15	3.000	135	2.500x260x480	2x 3/4"
S 3000PO	22,50	230/1/50	6,16	4.200	150	3.000x260x480	2x 3/4"

## ▶ EFFECT M aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,5 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)	Wateraansluiting
M 1000PO	9,20	230/1/50	2,49	1.800	47	1.000x260x480	2x 3/4"
M 1500PO	13,20	230/1/50	3,32	2.700	78	1.500x260x480	2x 3/4"
M 2000PO	20,80	230/1/50	4,15	3.600	108	2.000x260x480	2x 3/4"
M 2500PO	24,10	230/1/50	4,98	4.500	140	2.500x260x480	2x 3/4"
M 3000PO	28,90	230/1/50	8,40	6.300	155	3.000x260x480	2x 3/4"

## ▶ EFFECT G aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,8-3,0 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)	Wateraansluiting
G 1000PO	11,60	230/1/50	3,57	2.700	50	1.000x260x480	2x 3/4"
G 1500PO	17,70	230/1/50	4,76	3.600	80	1.500x260x480	2x 3/4"
G 2000PO	26,20	230/1/50	7,14	5.400	110	2.000x260x480	2x 3/4"
G 2500PO	31,80	230/1/50	8,33	6.300	142	2.500x260x480	2x 3/4"
G 3000PO	32,60	230/1/50	9,60	7.200	158	3.000x260x480	2x 3/4"

## ▶ EFFECT GX aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) 3,2 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)	Wateraansluiting
GX 1000PO	16,60	230/1/50	4,60	4.000	95	1.000x450x770	2x 1"
GX 1500PO	27,10	230/1/50	6,90	6.000	125	1.500x450x770	2x 1"
GX 2000PO	37,10	230/1/50	9,20	8.000	155	2.000x450x770	2x 1-1/4"
GX 2500PO	47,30	230/1/50	10,20	10.000	200	2.500x450x770	2x 1-1/4"
GX 3000PO	56,20	230/1/50	11,80	12.000	230	3.000x450x770	2x 1-1/4"

## ▶ EFFECT GX aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) 3,2 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m <sup>3</sup> /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)	Wateraansluiting
GXX 1000PO	19,70	230/1/50	9,90	5.000	110	1.000x450x770	2x 1"
GXX 1500PO	31,40	230/1/50	13,35	7.500	145	1.500x450x770	2x 1"
GXX 2000PO	42,60	230/1/50	17,80	10.000	180	2.000x450x770	2x 1-1/4"
GXX 2500PO	54,80	230/1/50	23,00	12.500	225	2.500x450x770	2x 1-1/4"
GXX 3000PO	66,30	230/1/50	25,10	15.000	245	3.000x450x770	2x 1-1/4"



## **Climacon nv**

Kruinstraat 4  
Industriepark E17 1034  
9160 Lokeren  
T +32 9 337 87 77  
F +32 9 337 88 70  
info@climacon.be

[www.climacon.be](http://www.climacon.be)

