

TOPAIR 
the pleasure of air control


climacon

TOPAIR
LUCHTGORDIJNEN

OPBOUW LUCHTGORDIJN ELEKTRISCH VERWARMD



Luchtgordijnen te bestellen via TOPAIR
Dendermondsesteenweg 13
9100 Sint-Niklaas
T 03 776 89 95 - BTW BE 0474.364.741

- Type EFFECT voor opbouw geleverd met 20 m afgeschermd kabel voorzien van 2 stekkers
- De uitblaaslamel kan ingesteld worden in vijf verticale standen
- Standaard leverbaar in de kleuren RAL9016 (wit) en RAL9006 (alu.grijs)
- De regelaar is standaard voorzien van een zomer- en winterstand

› EFFECT S aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,2 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)
S 1000EO	03/06/09	380/3/50 + N	13	1.200	45	1.000x260x480
S 1500EO	04/08/12	380/3/50 + N	18	1.800	76	1.500x260x480
S 2000EO	06/12/18	380/3/50 + N	26	2.400	106	2.000x260x480
S 2500EO	06/12/18	380/3/50 + N	26	3.000	135	2.500x260x480
S 3000EO	06/12/18	380/3/50 + N	26	3.600	150	3.000x260x480

› EFFECT M aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,5 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)
M 1000EO	03/06/09	380/3/50 + N	13	1.850	47	1.000x260x480
M 1500EO	04/08/12	380/3/50 + N	18	2.775	78	1.500x260x480
M 2000EO	06/12/18	380/3/50 + N	27	3.700	108	2.000x260x480
M 2500EO	06/12/18	380/3/50 + N	27	4.625	140	2.500x260x480
M 3000EO	06/12/18	380/3/50 + N	27	6.300	155	3.000x260x480

› EFFECT G aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 2,8-3,0 m

Model	Verwarmingsvermogen (kW)	Voeding (V/Ph/Hz)	Opgenomen stroom (A)	Luchtdebiet (m ³ /h)	Gewicht (kg)	Afmetingen bxhxd (mm)
G 1000EO	05/10/15	380/3/50 + N	21	2.775	50	1.000x260x480
G 1500EO	7,5/15/22,5	380/3/50 + N	32	3.700	80	1.500x260x480
G 2000EO	10/20/30	380/3/50 + N	44	5.550	110	2.000x260x480
G 2500EO	10,7/21,4/32	380/3/50 + N	46	6.475	142	2.500x260x480
G 3000EO	10,7/21,4/32	380/3/50 + N	46	7.200	158	3.000x260x480

› EFFECT GX aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 3,2 m

op aanvraag

› EFFECT GXX aanbevolen montagehoogte (onderzijde luchtgordijn) max. 3,6 m

op aanvraag

N.B. De maatvoering van het type GX en GXX wijken af: hoogte 450 mm bij diepte 770 mm



Climacon nv

Kruinstraat 4
Industriepark E17 1034
9160 Lokeren
T +32 9 337 87 77
F +32 9 337 88 70
info@climacon.be

www.climacon.be

