PRODUCTASSORTIMENT

CLINT biedt een ruim assortiment luchtgekoelde, watergekoelde en condensorloze vloeistofkoelers, droogkoelers, Packaged Roof Topunits, condenseerunits en ventilo-convectorunits voor residentiële, commerciële en industriële toepassingen.

VLOEISTOFKOELERS

COMPACT Line

COMPACTLINE Het CompactLine assortiment vloeistofkoelers en warmtepompen is de ideale oplossing voor residentiële of kleine commerciële zones. De compacte afmetingen en het lage energieverbruik zijn de belangrijkste voordelen van dit assortiment. Bovendien zijn ze met de Inverter-compressor verkrijgbaar in de DUBBELE A-ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE.

MIDYLINE

MIDYLINE De warmtepompen van de MidyLine-reeks zijn specifiek bedoeld voor omgevingsverwarming en de productie van sanitair warm water (voor warm water tot 60°C) en voor airconditioningtoepassingen tijdens de zomer. Het assortiment behoort qua energie-efficiëntie tot de A-KLASSE en maakt verder nog gebruik van AquaLogik-technologie met een ingebouwde hydraulische kit en circulatiepompen met een variabel toerental, waardoor het gebruik van een inertietank overbodig is.

AQUA PLUS

AQUAPLUS De AquaPlus luchtgekoelde, watergekoelde en condensorloze vloeistofkoelers en warmtepompen zijn bedoeld voor kleine en middelgrote oppervlakken in commerciële en industriële gebouwen en hebben een vermogen tot 180 kW. De compacte afmetingen en de installatievriendelijkheid zijn de belangrijkste voordelen van dit assortiment. Specifieke modellen kunnen ook met de extra AquaLogik-technologie worden uitgerust, met een ingebouwde hydraulische kit en circulatiepompen met een variabel toerental, waardoor het gebruik van een inertietank overbodig is. Het AquaPlus-assortiment is in verschillende varianten verkrijgbaar (tot een DUBBELE A-ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE), met Inverter-technologie op scroll-compressoren en als optie op ventilatoren en circulatiepompen.
Het nieuwe **EASY**_assortiment wordt gekenmerkt door zijn hoge flexibiliteit en compacte design, met V-vormige condensorconvectoren.
Er zijn ook units verkrijgbaar die met **R452B**-koelmiddel werken.

multi power

MULTIPOWER De MultiPower vloeistofkoelers en warmtepompen zijn gebaseerd op het multi-scrollontwerp met het oog op een hoge efficiëntie bij deellast, met maximaal 12 compressoren op een dubbel koelcircuit - ook in DUBBELE A ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE met de Invertertechnologie. De productenfamilie omvat zowel luchtgekoelde als watergekoelde modellen met een capaciteitsbereik tot 1.250 kW.
Er zijn ook units verkrijgbaar die met **R452B**-koelmiddel werken.

ENERGY POWER

ENERGYPOWER De luchtgekoelde multifunctionele units van de Energy-Power-lijn zijn geschikt voor koeling, verwarming en de productie van sanitair warm water - op hetzelfde moment en met dezelfde unit.

Die multifunctionele units, met een capaciteit tot 1.130 kW, zijn specifiek bedoeld voor 4-Pipe systemen en zijn daardoor ideaal geschikt voor gebouwen waar gelijktijdig verwarming, koeling en sanitair warm water wordt gevraagd - zoals hotels en multifunctionele gebouwen waar dienstverlenende bedrijven en woonunits zijn ondergebracht.

Dit assortiment omvat modellen met zowel scroll- als schroefcompressoren.
Er zijn ook units verkrijgbaar die met **R452B** of **R513A** koelmiddel werken.

MAXIPOWER De krachtigste luchtgekoelde, watergekoelde en condensorloze MaxiPower vloeistofkoelers met schroefcompressoren halen een vermogen tot 2.470 kW. Specifieke modellen zijn uitgerust met Inverter-technologie op compressoren, pompen en ventilatoren, die een hogere efficiëntie halen - zelfs bij deellast. Het MaxiPower-assortiment is verkrijgbaar in verschillende varianten, waarvan sommige aan de criteria van de DUBBELE A ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE voldoen. De nieuwe milieuvriendelijke modellen werken met het innovatieve **HFO-R1234ze** koelmiddel met een GWP-waarde (Global Warming Potential) van minder dan 1 en beantwoorden op die manier aan de strengste internationale milieuvoorschriften. Er zijn ook units verkrijgbaar die met **R513A** koelmiddel werken.

TURBOLINE De modellen van het TurboLine-assortiment, die met Turbocor Magnetic Levitation-compressoren zijn uitgerust, zijn bijzonder efficiënt (A-KLASSE) en halen de hoogste EER- en SEER/ESEER/IPLV-waarden op de markt. Ze werken bovendien met een lage aanloopstroom en zijn bijzonder betrouwbaar en geruisloos.

Het assortiment omvat luchtgekoelde en watergekoelde modellen met een ruim capaciteitsbereik tot 3.900 kW. Ze werken ook met **R513A** of **HFO-R1234ze** koelmiddel.

CENTRITEK De watergekoelde CentriTek-vloeistofkoelers zijn specifiek bedoeld voor extra brede commerciële of industriële zones. Deze units, waarvan sommige uitvoeringen beantwoorden aan de eisen van de energie-efficiëntieklasse A en een capaciteit hebben tot 9.000 kW, zijn gebaseerd op centrifugaalcompressoren. Ze zijn ook verkrijgbaar met Inverter-technologie, die de belangrijkste voordelen van hoge EER- en SEER/ESEER-waarden biedt, samen met een grote betrouwbaarheid.

DRY-COOLERS, REMOTE-CONDENSORS EN HYDRAULISCHE MODULES

Het assortiment vloeistofkoelers wordt nog aangevuld met een volledig assortiment externe condensors en dry-coolers met een debiet tot 127 m^3/s en meerdere geluidsniveaus en een compleet assortiment externe hydraulische modules (tot 2.500 l).

ROOF-TOP UNITS

AIRPLUS De Packaged Roof-Top units van de AirPlus-serie onderscheiden zich door het gebruik van Single Skin en EC Inverter Plug-ventilatoren - ook met een digitale scroll-compressor. De units kunnen ook worden uitgerust met extra Mixing Box en Free-Cooling gedeelten en Thermodynamic Coil-Boost Heat Recovery.

AIRMAXI De Double Skin Packaged Roof-Top units van de AirMaxi-reeks onderscheiden zich door het gebruik van radiale ventilatoren of EC Inverter Plug-ventilatoren, ook met een Inverter scroll-compressor.

De units kunnen worden uitgerust met extra Mixing Box, Free-Cooling en Heat Recovery Sections, met verschillende technologieën: doorstroomtype, wieltype of thermodynamisch spoelversterkingstype.

LEGENDE

Versie	Compressor	Ventilator
Enkel koelen	Roterend	Axiaal
Enkel verwarmen	Inverter Scroll	EV Inverter Radiaal
Koelen en verwarmen	Digitale Scroll	Radiaal
	Scroll	Hoge druk Radiaal
	Inverter schroef	EC Inverter Tangentiaal
	Schroef	EC Iverter Plug-Fan
	Turbocor	
	Inverter centrifugaal	
	Centrifugaal	

Warmtewisselaar	Oplossing	Koelmiddel
Plaat	4-Pijps systeem	R410A
Shell & Tube	Web Monitoring	R452B
Flooded Shell & Tube	Low Noise	R134a
Microchannel	Super Low Noise	R407C
	Enkel paneel	R513A
	Dubbel paneel	HFO R1234ze
	Mixing Box	H_2O
	Economizer	
	Economizer en thermodynamische 'Coil-Boost'	
	Economizer en kruisstroom-wisselaar	
	Economizer en warmtewiel	
	Free-Cooling	
	Sanitair warm water	
	AquaLogik	
	A-klasse koeling	
	A-Klasse verwarming	

LUCHTGEKOELDE VLOEISTOFKOELERS EN WARMTEPOMPEN VOOR RESIDENTIËLE EN COMMERCIËLE TOEPASSINGEN

KOELING VERWARMING

Type — Vermogen (kW)

CHA/IK/A 21÷81

0 — 58 — 115

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, Inverter scroll-compressor, platenwarmtewisselaar en zeer efficiënte EC Inverter-circulatiepomp

COMPACT Line
INVERTER SCROLL

6,0-22 kW
6,7-25 kW

CHA/ML/ST 41÷71

0 — 58 — 115

Luchtgekoelde specifieke warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met productie van sanitair warm water, axiale ventilatoren, scroll-compressor, platenwarmtewisselaar en hydraulische kit

MIDYLINE
AQUALOGIK

7,3-16 kW
11-23 kW

CHA/ML/ST 91÷151

0 — 58 — 115

Luchtgekoelde specifieke warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met productie van sanitair warm water, axiale ventilatoren, scroll-compressor, platenwarmtewisselaar en hydraulische kit

MIDYLINE
AQUALOGIK

20-37 kW
30-53 kW

CHA/ML/ST 182-P÷302-P

0 — 58 — 115

Luchtgekoelde specifieke warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met productie van sanitair warm water, axiale ventilatoren, scroll-compressoren, platenwarmtewisselaar en hydraulische kit

MIDYLINE
AQUALOGIK

44-101 kW
56-114 kW

CLINT

LUCHTGEKOELDE VLOEISTOFKOELERS EN WARMTEPOMPEN VOOR COMMERCIËLE EN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN

KOELING VERWARMING

Type | Vermogen (kW)

CHA/IK/A 91÷151

0 750 1.500

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, Inverter scroll-compressor en platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS
INVERTER SCROLL
MICROCHANNEL

26-42 kW
29-48 kW

CHA/K/FC 91÷15

0 750 1.500

Luchtgekoelde Free-Cooling vloeistofkoelers met axiale ventilatoren, scroll-compressor en platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS
FREE COOLING

28-43 kW
-

CHA/IK/A 172-P÷574-P

0 750 1.500

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, Inverter scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS
INVERTER SCROLL
MICROCHANNEL

50-179 kW
55-195 kW

CHA/K/AF 182-P÷604-P

0 750 1.500

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, Scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS
AQUALOGIK

51-183 kW
56-199 kW

CHA/K/A/WP 182-P÷604-P

0 750 1.500

Luchtgekoelde omkeerbare warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, Scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS
AQUALOGIK

48-161 kW
56-197 kW

Type | Vermogen (kW)

CHA/K 182-P÷604-P

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS
AQUALOGIK

0 750 1.500
48-178 kW
54-187 kW

CHA/K/FC 182-P÷604-P

Luchtgekoelde Free-Cooling vloeistofkoelers met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS
FREE COOLING

0 750 1.500
53-174 kW
-

CHA/K 182÷604

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en buizenwarmtewisselaar

AQUA PLUS
AQUALOGIK

0 750 1.500
49-179 kW
56-188 kW

CHA/K/E 252-P÷684-P

Luchtgekoelde vloeistofkoelers met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS
EASY

0 750 1.500
65-180 kW
-

CRA/IK/A 21÷131

Luchtgekoelde vloeistofkoelers van de A-KLASSE en warmtepompen met EC Inverter Plug-ventilatoren, Inverter scroll-compressor en warmtewisselaar voor installatie met binnenkanalen

AQUA PLUS
INVERTER SCROLL

0 750 1.500
6,0-36 kW
6,7-40 kW

CHA/IK/A 674-P÷2356-P

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, Inverter scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

multi power
INVERTER SCROLL
MICROCHANNEL

0 750 1.500
196-668 kW
214-728 kW

Type | Vermogen (kW)

CHA/K/AF 726-P÷24012-P

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

multi power

197-692 kW
215-756 kW

CHA/K/A/WP 726-P÷24012-P

Luchtgekoelde omkeerbare warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

multi power

194-671 kW
227-762 kW

CHA/K 726-P÷36012-P

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

multi power

199-1051 kW
228-1.210 kW

CHA/K/FC 726-P÷36012-P

Luchtgekoelde Free-Cooling vloeistofkoelers met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en platenwarmtewisselaar

multi power

FREE COOLING

208-1.102 kW
-

CHA/K 726÷36012

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

multi power

200-1.062 kW
229-1.222 kW

CHA/K/EP 182-P÷693-P

Luchtgekoelde 4-pijps multifunctionele units met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en platenwarmtewisselaars

ENERGY POWER

49-190 kW
52-203 kW

Type | Vermogen (kW)

CHA/K/EP 604-P÷2406-P

Luchtgekoelde 4-pijps multifunctionele units met axiale ventilatoren, scroll-compressoren en platenwarmtewisselaars

ENERGY POWER

0 750 1.500

167-643 kW

180-693 kW

CHA/Y/EP 1352÷4402

Luchtgekoelde 4-pijps multifunctionele units met axiale ventilatoren, (Inverter) schroefcompressoren en buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

ENERGY POWER

INVERTER SCREW

0 750 1.500

278-1.133 kW

283-1.156 kW

CHA/H/A 1002÷6002

Luchtgekoelde vloeistofkoelers die voldoen aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, (Inverter) schroefcompressoren en een buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

MAXI POWER

INVERTER SCREW

MICROCHANNEL

HFO R1234ze

0 750 1.500

197-1.353 kW

-

CHA/H/FC 1002÷4802

Luchtgekoelde Free-Cooling vloeistofkoelers met axiale ventilatoren, schroefcompressoren en een buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

MAXI POWER

FREE COOLING

HFO R1234ze

0 750 1.500

232-1.144 kW

-

CHA/Y/A 1302÷4802

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, (Inverter) schroefcompressoren en een buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

MAXI POWER

INVERTER SCREW

MICROCHANNEL

0 750 1.500

263-1.136 kW

272-1.176 kW

CHA/Y 1202-B÷6802-B

Luchtgekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met axiale ventilatoren, schroefcompressoren en een buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

MAXI POWER

0 750 1.500

221-1.597 kW

225-1.438 kW

Type | Vermogen (kW)

CHA/Y/FC 1202-B÷6002-B

0 750 1.500

Luchtgekoelde Free-Cooling vloeistofkoelers met axiale ventilatoren, schroefcompressoren en een buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

MAXI POWER

FREE COOLING

217-1.460 kW

-

CHA/TTH 1301-1÷4904-2

0 750 1.500

Luchtgekoelde vloeistofkoelers die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, Turbocor (magnetische levitatie) compressoren en een ondergedompelde buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

TURBOLINE

MICROCHANNEL

HFO R1234ze

262-1.340 kW

-

CHA/TTH/FC 1301-1÷4904-2

0 750 1.500

Luchtgekoelde Free-Cooling vloeistofkoelers met axiale ventilatoren, Turbocor (magnetische levitatie)-compressoren en een ondergedompelde buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

TURBOLINE

FREE COOLING

HFO R1234ze

279-1.386 kW

-

CHA/TTY 1301-1÷5004-2

0 750 1.500

Luchtgekoelde vloeistofkoelers die beantwoorden aan de eisen van ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met axiale ventilatoren, Turbocor (magnetische levitatie) compressoren en een ondergedompelde buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

TURBOLINE

MICROCHANNEL

248-1.456 kW

-

CHA/TTY/FC 1301-1÷5004-2

0 750 1.500

Luchtgekoelde Free-Cooling vloeistofkoelers met axiale ventilatoren, Turbocor (magnetische levitatie)-compressoren en een ondergedompelde buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

TURBOLINE

FREE COOLING

246-1.443 kW

-

WATERGEKOELDE EN CONDENSORLOZE VLOEISTOFKOELERS EN WARMTEPOMPEN VOOR COMMERCIËLE EN INDUSTRIËLE TOEPASSINGEN. EXTERNE CONDENSORS KOELING VERWARMING

Type | Vermogen (kW)

CWW/K 15÷151

0 750 1.500

Watergekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met roterende/scroll-compressor en platenwarmtewisselaars

AQUA PLUS

4,6-49 kW

5,9-60 kW

CWW/K 182-P÷604-P

0 750 1.500

Watergekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met scroll-compressoren en platenwarmtewisselaars

AQUA PLUS

55-195 kW

73-237 kW

CWW/K 182÷604

0 750 1.500

Watergekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met scroll-compressoren en buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

AQUA PLUS

57-196 kW

75-238 kW

MEA/K 15÷151

0 750 1.500

Condensorloze vloeistofkoelers en warmtepompen met roterende/scroll-compressor en platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS

4-42 kW

5,1-53 kW

MEA/K 182-P÷604-P

0 750 1.500

Condensorloze vloeistofkoelers en warmtepompen met scroll-compressoren en een platenwarmtewisselaar

AQUA PLUS

51-176 kW

60-194 kW

Type | Vermogen (kW)

RCA/K 4111÷8222

Externe luchtgekoelde condensors met axiale ventilatoren

0 750 1.500

-

-

RCA/K/SL 4111÷8222

Externe gedempte luchtgekoelde condensors met axiale ventilatoren

0 750 1.500

-

-

RCA/K/SSL 5111÷8222

Externe supergedempte luchtgekoelde condensors met axiale ventilatoren

0 750 1.500

-

-

CWW/K 726-P÷36012-P

Watergekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met scroll-compressoren en platenwarmtewisselaars

multi power

0 750 1.500

224-1.242 kW

290-1.531 kW

CWW/K 726÷36012

Watergekoelde vloeistofkoelers en warmtepompen met scroll-compressoren en buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

multi power

0 750 1.500

225-1.254 kW

291-1.546 kW

CWW/H/A 1002÷6002

Watergekoelde vloeistofkoelers die voldoen aan de eisen van de ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met (Inverter) schroefcompressoren en buizenwarmtewisselaars

MAXI POWER

INVERTER SCREW

HFO R1234ze

0 750 1.500

234-1.650 kW

-

Type | Vermogen (kW)

CWW/Y/A 1302÷4802

Watergekoelde vloeistofkoelers die voldoen aan de eisen van de ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met (Inverter) schroefcompressoren en ondergedompelde buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

MAXI POWER
INVERTER SCREW

0 750 1.500

280-1.289 kW
-

CWW/Y 1302-B÷9003-B

Watergekoelde vloeistofkoelers met schroefcompressoren en buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

MAXI POWER

0 750 1.500

267-2.473 kW
293-2.589 kW

MEA/Y 1302-B÷9003-B

Condensorloze vloeistofkoelers met schroefcompressoren en buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube"

MAXI POWER

0 750 1.500

235-2.168 kW
-

RCA/Y 8141÷9282

Externe luchtgekoelde condensors met axiale ventilatoren

0 750 1.500

-
-

RCA/Y/SL 8231÷9282

Externe gedempte luchtgekoelde condensors met axiale ventilatoren

0 750 1.500

-
-

Type | Vermogen (kW)

RCA/Y/SSL 8151÷9281

0 750 1.500

Externe supergedempte luchtgekoelde condensors met axiale ventilatoren

-

-

CWW/TTH 1701-1÷6606-1

0 750 1.500

Watergekoelde vloeistofkoelers die beantwoorden aan de eisen van de ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met Turbocor (magnetische levitatie)- compressoren en ondergedompelde buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube" voor werking van de koeltoren

TURBOLINE
HFO R1234ze

321-1.922 kW

-

CWW/TTH/DR 1701-1÷6606-1

0 750 1.500

Watergekoelde vloeistofkoelers die beantwoorden aan de eisen van de ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met Turbocor (magnetische levitatie)- compressoren en ondergedompelde buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube" voor werking van de droogkoeler

TURBOLINE
HFO R1234ze

301-1.802 kW

-

CWW/TTY 1601-1÷14406-1

0 750 1.500

Watergekoelde vloeistofkoelers die beantwoorden aan de eisen van de ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met Turbocor (magnetische levitatie)- compressoren en ondergedompelde buizenwarmtewisselaars voor werking van de koeltoren

TURBOLINE

319-3.912 kW

-

CWW/TTY/DR 1601-1÷6204-1

0 750 1.500

Watergekoelde vloeistofkoelers die beantwoorden aan de eisen van de ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met Turbocor (magnetische levitatie)- compressoren en ondergedompelde buizenwarmtewisselaar "Shell&Tube" voor werking van de droogkoeler

TURBOLINE

298-1.584 kW

-

CWW/CCY 4031÷11682

0 750 1.500

Watergekoelde vloeistofkoelers die voldoen aan de eisen van de ENERGIE-EFFICIËNTIEKLASSE A met (Inverter) centrifugale compressoren en ondergedompelde buizenwarmtewisselaars

CENTRITEK

1.050-9.000 kW

-

DRY-COOLERS EN HYDRAULISCHE MODULES

KOELING VERWARMING

Type | Vermogen (kW)

RCW 6121÷9282

Dry-coolers met axiale ventilatoren

RCW/SL 6122÷9281

Low-Noise dry-coolers met axiale ventilatoren

RCW/SSL 6132÷9282

Low-Noise dry-coolers met axiale ventilatoren

MR 50÷80

Externe hydraulische modules

MR 1500÷2500

Externe hydraulische modules met pompkit

ROOF-TOP UNITS

KOELING VERWARMING

Type | Vermogen (kW)

RTA/TK/EC/WP 182-R÷453-R

0 125 250

Single Skin Packaged Roof-Top units met digitale scroll-compressoren
en EC Inverter Plug-ventilatoren

AIRPLUS DIGITAL SCROLL
EC INVERTER PLUG FANS
THERMODYNAMIC COIL-BOOST HEAT RECOVERY

65-171 kW
63-162 kW

RTA/K/EC/WP 182-R÷453-R

0 125 250

Single Skin Packaged Roof-Top units met scroll-compressoren
en EC Inverter Plug-ventilatoren

AIRPLUS
EC INVERTER PLUG FANS
THERMODYNAMIC COIL-BOOST HEAT RECOVERY

65-171 kW
63-162 kW

RTA/IK/EC 172÷724

0 125 250

Double Skin Packaged Roof-Top units met Inverter scroll-compressoren
en EC Inverter Plug-ventilatoren

AIRMAXI
INVERTER SCROLL
EC INVERTER PLUG FANS

58-252 kW
60-262 kW

RTA/IK/EC/MS 172÷724

0 125 250

Double Skin Packaged Roof-Top units met Inverter scroll-compressoren,
EC Inverter Plug-ventilatoren en Mixing Box

AIRMAXI INVERTER SCROLL
EC INVERTER PLUG FANS

58-252 kW
60-262 kW

RTA/IK/EC/ECO 172÷724

0 125 250

Double Skin Packaged Roof-Top units met Inverter scroll-compressoren,
EC Inverter Plug-ventilatoren en Economizer

AIRMAXI INVERTER SCROLL
EC INVERTER PLUG FANS
THERMODYNAMIC COIL-BOOST HEAT RECOVERY

58-252 kW
60-262 kW

Type | Vermogen (kW)

RTA/IK/EC/ECO/REC-FX 172÷724

Double Skin Packaged Roof-Top units met Inverter scroll-compressoren, EC Inverter Plug-ventilatoren, Economizer en Cross-flow Heat Recovery

AIRMAXI
INVERTER SCROLL
EC INVERTER PLUG FANS

0 125 250
58-252 kW
60-262 kW

RTA/IK/EC/ECO/REC-WH 172÷72

Double Skin Packaged Roof-Top units met Inverter scroll-compressoren, EC Inverter Plug-ventilatoren, Economizer en Wheel Heat Recovery

AIRMAXI
INVERTER SCROLL
EC INVERTER PLUG FANS

0 125 250
58-252 kW
60-262 kW

RTA/K 182÷804

Double Skin Packaged Roof-Top units met scroll-compressoren en radiale ventilatoren of EC Inverter Plug-ventilatoren

AIRMAXI
EC INVERTER PLUG FANS

0 125 250
58-252 kW
60-262 kW

RTA/K/MS 182÷804

Double Skin Packaged Roof-Top units met scroll-compressoren, radiale ventilatoren of EC Inverter Plug-ventilatoren en Mixing Box

AIRMAXI
EC INVERTER PLUG FANS

0 125 250
58-252 kW
60-262 kW

RTA/K/ECO 182÷804

Double Skin Packaged Roof-Top units met scroll-compressoren, radiale ventilatoren of EC Inverter Plug-ventilatoren en Economizer

AIRMAXI
EC INVERTER PLUG FANS
THERMODYNAMIC COIL-BOOST HEAT RECOVERY

0 125 250
58-252 kW
60-262 kW

RTA/K/ECO/REC-FX 182÷804

Double Skin Packaged Roof-Top units met scroll-compressoren, radiale ventilatoren of EC Inverter Plug-ventilatoren, Economizer en Cross-flow Heat Recovery

AIRMAXI
EC INVERTER PLUG FANS

0 125 250
58-252 kW
60-262 kW

Type | Vermogen (kW)

RTA/K/ECO/REC-WH 182÷804

0 125 250

Double Skin Packaged Roof-Top units met scroll-compressoren, radiale ventilatoren of EC Inverter Plug-ventilatoren, Economizer en warmtewiel

AIRMAXI 58-252 kW

EC INVERTER PLUG FANS 60-262 kW

CONDENSING UNITS

KOELING VERWARMING

Type | Vermogen (kW)

MHA/K 15÷151

Luchtgekoelde condensing-units en omkeerbare condensing-units met axiale ventilatoren en roterende/scroll-compressor

0 125 250

4,5-46 kW

4,8-52 kW

MHA/K 182÷604

Luchtgekoelde condensing-units en omkeerbare condensing-units met axiale ventilatoren en scroll-compressoren

0 125 250

51-188 kW

56-193 kW

MRA/K 15÷131

Luchtgekoelde condensing-units en omkeerbare condensing-units met radiale ventilatoren en roterende/scroll-compressor

0 125 250

4,5-37 kW

4,8-41 kW

MRA/K 182÷604

Luchtgekoelde condensing-units en omkeerbare condensing-units met radiale ventilatoren en scroll-compressoren

0 125 250

51-188 kW

56-193 kW