

# VLOER CONSOLE



A++



Koelmiddel R32



Hertz



DC-Inverter  
compressor



Buitenunit met  
DC-inverter  
ventilator



Binnenunit met  
DC-inverter  
ventilator



Smart Home



**RG10A**  
Afstandsbediening  
inbegrepen





Model			MFA2U-12HRFNX-ME	MFA2U-17HRFNX-ME
Binnentoestel			MFA2U-12HRFNX-ME	MFA2U-17HRFNX-ME
Buitentoestel			MOX230-12HFN8-QRD0W(GA)	MOX330U-18HFN8-QRD0W(GA)
Koelvermogen	(min.-max.)	kW	3,52 (0,77-4,10)	5,00 (2,64-5,30)
Verwarmingsvermogen	(min.-max.)	kW	3,81 (0,46-4,39)	4,98 (2,20-5,42)
Opgenomen vermogen koelen		W	1.020 (174-1.333)	1.600 (651-2.027)
Opgenomen vermogen verwarmen		W	1.090 (149-1.418)	1.548 (606-1.816)
Bedrijfsstroom koelen		A	4,54 (1,40-5,89)	6,9 (2,95-8,90)
Koeling	SEER	W/W	7,3	6,5
	Klasse	W/W	A++	A++
Verwarming (Average)	SCOP	W/W	4	4,0
	Klasse		A+	A+
Luchtdebiet binneneunit	H/M/L	m <sup>3</sup> /h	620/520/420	670/620/510
Geluidsdrukniveau*	Binnentoestel	dB(A)	33,5/38/41,5	36/39/45
	Buitentoestel	dB(A)	53,6	56
Geluidsvermogen hoog ventilatorniveau	Binnentoestel	dB(A)	58	60
	Buitentoestel	dB(A)	62	64
Afmetingen BxDxH	Binnentoestel	mm	794x206x621	794x206x621
	Buitentoestel	mm	765x303x555	805x330x554
Gewicht	Binnentoestel	kg	14,9	14,9
	Buitentoestel	kg	26,6	32,5
Voedingsspanning		V/Ph/Hz	230/1/50	230/1/50
Bedrading voeding buiten		# x mm <sup>2</sup>	3x2,5	3x2,5
Bedrading tussen binnen/buiten		# x mm <sup>2</sup>	4x2,5	4x2,5
Zekering (traag)		A	16	20
Diameter koelleiding	Vloeistofleiding	mm (inch)	1/4	1/4
	Zuigleiding	mm (inch)	3/8	1/2
Diameter condensaat		mm	25	25
Max. leidinglengte		m	25	30
Max. hoogteverschil binnen/buiten		m	10	20
Koelmiddel			R32	R32
Koelmiddelvulling		kg	0,72	1,15
Bijvulling met een leidinglengte van meer dan 5 m		g/m	12	12
Werkingslimiet koelen/verwarmen		°C	-15-50/-15-24	-15-50/-15-24